

TAM100 EA	TAM120 EA	TAM150 EA	TAM180 EA
TAM100 EL	TAM120 EL	TAM150 EL	TAM180 EL
850095	850094	850091	850089

Segadoras de para mantenimiento de zonas verdes. **Calidad superior con salida trasera o lateral (su forma de campana confiere un funcionamiento silencioso)**

- Enganche 3 puntos categoría 1
- Velocidad de toma de fuerza: 540 tr/mn

**SALIDA TRASERA (EA)**

**SALIDA LATERAL (EL)**


MODELO	Potencia necesaria	Ancho trabajo	Altura de corte	Nº cuchillas	Salida
TAM100 EA	12/20 cv	100 cm.	2'5-10'5 cm.	2	Trasera
TAM100 EL					Lateral
TAM120 EA	12/20 cv	120 cm.	2'5-10'5 cm.	3	Trasera
TAM150 EA	15/30 cv	150 cm.			
TAM180 EA	20/40 cv	180 cm.			
TAM120 EL	12/20 cv	120 cm.			Lateral
TAM150 EL	15/30 cv	150 cm.			
TAM180 EL	20/40 cv	180 cm.			

TAMBIÉN disponibles con ENGANCHE DELANTERO

TAMPRO 150 EA	TAMPRO 180 EA	TAMPRO 230 EA
TAMPRO 150 EL	TAMPRO 180 EL	850098
850096	850097	


**VENTAJAS DEL MODELO "PRO"**

- Brazo de flote inferior (reforzado y alargado)
- Enganche (de flote, de serie), eje y ruedas [NEUMÁTICAS (4.10 x 3.5" / Ø30 x 10 cm con eje sobredimensionado)] reforzadas
- Rodillo "ANTI-SCALPING"

MODELO	Potencia necesaria	Ancho trabajo	Altura de corte	Nº cuchillas	Salida
TAM PRO150 EA	15/30 cv	150 cm.	2'5-10'5 cm.	3	Trasera
TAM PRO180 EA	20/40 cv	180 cm.			
TAM PRO230 EA	30/70 cv	230 cm.			
TAM PRO150 EL	15/30 cv	150 cm.		3	Lateral
TAM PRO180 EL	20/40 cv	180 cm.			

TAMBIÉN disponibles con SISTEMA MULCHING

**RBML100**  
850189

**RBML115**  
850100

**RBML130**  
850101

**RBML155**  
850102

**RBML115 DG30**  
850103

**RBML130 DG30**  
850104

**RBML155 DG30**  
850105

**DGH30**  
850107


MODELO	Potencia necesaria	Ancho trabajo	Nº martillos "Y"
<b>RBML100</b>	15/30 cv	100 cm.	32
<b>RBML115</b>	20/35 cv	115 cm.	40
<b>RBML130</b>	20/45 cv	130 cm.	44
<b>RBML155</b>	25/45 cv	150 cm.	52
<b>RBML115 DG30</b>	<b>RBML115</b> + KIT HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN		
<b>RBML130 DG30</b>	<b>RBML130</b> + KIT HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN		
<b>RBML155 DG30</b>	<b>RBML155</b> + KIT HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN		
<b>DGH30</b>	Kit hidráulico para RBML/D		

Desbrozadoras orientables

Enganche a 3 puntos

Traslación lateral 0 - 5 - 10 cm. mediante posición de brazos inferiores.

**RBRM115**  
850117

**RBRM130**  
850119

**RBRM155**  
850120

**RBRM115 DG30**  
850121

**RBRM130 DG30**  
850122

**RBRM155 DG30**  
850123

**DGH30**  
850107


MODELO	Potencia necesaria	Ancho trabajo	Nº martillos "Y"
<b>RBRM115</b>	25/50 cv	115 cm.	40
<b>RBRM130</b>	25/60 cv	130 cm.	44
<b>RBRM155</b>	30/60 cv	155 cm.	52
<b>RBRM115 DG30</b>	<b>RBRM115</b> + KIT HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN		
<b>RBRM130 DG30</b>	<b>RBRM130</b> + KIT HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN		
<b>RBRM155 DG30</b>	<b>RBRM155</b> + KIT HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN		
<b>DGH30</b>	Kit hidráulico para RBML/D		

Desbrozadoras orientables

Enganche a 3 puntos

Traslación lateral 0 - 5 - 10 cm. mediante posición de brazos inferiores.