

PCW 3000 **PCW 4000**
854015 **854056**
PCW 5000 **PC W3000 Li**
854001 **854035**


MODELO	PCW 3000	PCW 4000	PCW 5000	PCW 3000 Li (BATERÍA no incluida)
APLICACIÓN	Arrastre			Arrastre
MOTOR	Honda gasolina GX35 4 tiempos 1.0 kW-1'3 cv @ 7000 tr/min refrigerado por aire (inclinable 360°)	Honda gasolina GX50 4 tiempos 1.47 kW-2 cv @ 7000 tr/min refrigerado por aire (inclinable 360°)	Honda gasolina GXH50 4 tiempos 1.6 kW-2'1 cv @ 7,000 tr/min refrigerado por aire	Eléctrico 1'0 kW 82 V con protección contra sobrecarga (inclinable 360°)
DIMENSIONES DEL TAMBOR	Ø 76 mm. hasta 4 giros de cuerda de 10 mm.		Ø 57 mm. de serie Ø 85 mm. (opcional)	Ø 76 mm. hasta 4 giros de cuerda de 10 mm.
VELOCIDAD	10 Mt./min.	13'4 Mt./min.	12 Mt./min. con Ø 57 mm. 18 Mt./min. con Ø 85 mm.	1-8'1 Mt./min. 2-10 Mt./min. 3-11'6 Mt./min.
ARM (*)	No	Sí	No	No
CAPACIDAD DE ARRASTRE	700 Kg. ó 1.450 Kg. (con doble línea de cuerda)	1.000 Kg. ó 2.000 Kg. (con doble línea de cuerda)	Con Ø 57 mm.: 1.000 Kg. ó 2.000 Kg. (con doble línea de cuerda) Con Ø 85 mm.: 700 Kg. ó 1.450 Kg. (con doble línea de cuerda)	700 Kg. (tracción continua) 1.000 Kg. (tracción momentánea)
LwA: POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADA	108 dB(A)	112 dB(A)	105 dB(A)	90 dB(A)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-			-17°C a 45°C (protección contra agua de lluvia)
DIMENSIONES	35 x 28'90 x 26'10 cm.	42 x 30 x 28'5 cm.	37'1 x 36'6 x 36'6 mm.	30'2 x 31'8 x 31'0 cm.
PESO	9'5 Kg.	12 Kg.	16 Kg.	9'4 Kg. (sin la batería)
ESLINGA DE POLIÉSTER (INCLUIDA)	Sí			Sí
CUERDAS DE ARRASTRE (NO INCLUIDAS)	Doble cuerda poliéster con poca elasticidad Ø 10 mm. mín. Ø 12-13 mm. máx. (10 mm. recomendado)		Doble cuerda poliéster con poca elasticidad Ø 10 mm. mín. Ø 16 mm. máx. (12-13 mm. recomendado)	Doble cuerda poliéster con poca elasticidad de longitud ilimitada Ø 10 mm. mín. Ø 13 mm. máx. (10 mm. recomendado)



¡PODRÁ SACAR LO QUE QUIERA DE DÓNDE QUIERA!

(*) Dispositivo antirretroceso automático de liberación rápida

IDEALES PARA...

Tala, poda, transporte de árboles, voltear y arrastrar troncos, sacar vehículos, remontar embarcaciones, alzar redes de pesca y presas de caza, levantar materiales de construcción, etc...

Solicite información sobre accesorios



PCT 1800 **PCH 1000**
854018 **854009**
PCH 2000 **PCH 5000 HS**
854046 **854057**


MODELO	PCT 1800	PCH 1000	PCH 2000	PCH 5000 HS
APLICACIÓN	Arrastre y levantamiento			Arrastre
MOTOR	Eléctrico 50 HZ 200 V / 0'56 kW 0'75 cv a 2.850 tr/min.	Honda gasolina GXH50 4 tiempos 2'1 cv / 1'6 kW a 7.000 tr/min. (refrigerado por aire)	Honda gasolina GX160 4 tiempos 4'8 cv / 3'6 kW a 3.600 tr/min. (refrigerado por aire)	Honda gasolina GXH50 4 tiempos 2'1 cv / 1'6 kW a 7.000 tr/min. (refrigerado por aire)
EMBRAGUE	-	Centrífugo		Accionamiento directo (sin embrague)
CAJA DE CAMBIOS	De aleación de aluminio, con engranajes tratados térmicamente y ejes montados sobre rodamientos de bolas (lubricación por baño de aceite)			
FRENO	Rotor con cojinete de embrague anti-retroceso		Rodamiento doble unidireccional	Rotor con cojinete de embrague anti-retroceso
CICLO DE TRABAJO	25% (15 min/h para prevenir sobrecalentamiento motor)	-		
SIST. RETENCIÓN DE CUERDA	Incluido (permite tirar)			No incluido
MÁX. ARRASTRE	Con Ø 57 mm.: 1.000 Kg. ó 2.000 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 57 mm.: 775 Kg. ó 1.550 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 108 mm.: 1.150 Kg. ó 2.300 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 57 mm.: 500 Kg. ó 1.000 Kg. con doble línea de cuerda
	Con Ø 85 mm.: 800 Kg. ó 1.600 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 85 mm.: 540 Kg. ó 1.080 Kg. con doble línea de cuerda		Con Ø 85 mm.: 350 Kg. ó 700 Kg. con doble línea de cuerda
MÁX. LEVANTAMIENTO	Con Ø 57 mm.: 1.150 Kg. ó 500 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 57 mm.: 250 Kg. ó 500 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 108 mm.: 450 Kg. ó 890 Kg. con doble línea de cuerda	-
	Con Ø 85 mm.: 250 Kg. ó 500 Kg. con doble línea de cuerda	Con Ø 85 mm.: 175 Kg. ó 350 Kg. con doble línea de cuerda		
DIMENSIONES	55 x 36 x 36 cm.	50 x 37 x 36 cm.	48 x 37 x 36	36 x 37 x 36
PESO	27 Kg.	19 Kg.		16 Kg.
CUERDA DE ARRASTRE (NO INCLUIDAS)	Doble cuerda poliéster con poca elasticidad de longitud ilimitada Ø 12 mm. mín. / Ø 13 mm. máx. (12 mm. recomendado)			Doble cuerda poliéster con poca elasticidad de longitud ilimitada Ø 10 mm. mín. Ø 13 mm. máx. (12 mm. recomendado)
CUERDA DE LEVANTAMIENTO INCLUIDA	Eslinga de poliéster de 6'35 x 16'50 mm.			



IDEALES PARA... Tala, poda, transporte de árboles, voltear y arrastrar troncos, sacar vehículos, remontar embarcaciones, alzar redes de pesca y presas de caza, levantar materiales de construcción, etc...



**Solicite
información
sobre
accesorios**

¡PODRÁ SACAR LO QUE QUIERA DE DÓNDE QUIERA!

Kit de caza PCW3000-HK; incluye...
(854032)


- Cabestrante modelo PCW 3000.
- PCA-0102: Maletín de transporte.
- PCA-0103: Bolsa de vinilo con cinturón con capacidad para 50 Mt. de cuerda de 10 mm.
- PCA-0104: Mochila para cargar el maletín y la bolsa.
- PCA-1205M: 50 Mt. de cuerda de poliéster de 10 mm. de doble trenzado.
- PCA-1275: Polea de aluminio con placas de acero inoxidable ultraligera de 76 mm. de diámetro.
- PCA-1260: 2 Mt. de eslinga multiusos de 60 mm.
- PCA-1276: 2X mosquetones de zinc de alta calidad con cierre de acero anodizado.

Kit de caza PCW5000-HK; incluye...
(854034)


- Cabestrante modelo PCW 5000.
- PCA-0100: Maletín de transporte.
- PCA-1213M: 100 Mt. de cuerda de poliéster de 12 mm. de doble trenzado.
- PCA-1256: Bolsa de nylon con asas para 100 Mt. de cuerda de 12 mm. ó 200 Mt. de 10 mm.
- PCA-1274: Polea de acero inox. de 100 mm. Ø
- PCA-1261: Placa de anclaje de 58'7 mm. Ø
- PCA-1372: 2'1 Mt. de cuerda extra ligera y extra fuerte de 10 mm. de Ø para 69 kN con pin de acero
- PCA-1282: Gancho de 7'9 mm. para cadenas de 6 ó 7'9 mm.
- PCA-1281: Gancho multiusos (cierre seguridad)
- PCA-1259: 2X eslingas de 2'5 Mt. multiusos de 60 mm.
- PCA-1276: 2 mosquetones de zinc de alta calidad con cierre de acero anodizado.

Kit forestal PCW5000-FK; incluye...
(854033)


- Cabestrante modelo PCW 5000.
- PCA-1290: Cono de patinaje para remolcar
- PCA-1215M: 50 Mt. de cuerda de poliéster de 12 mm. de doble trenzado.
- PCA-1274: Polea de acero inox. de 100 mm. Ø
- PCA-1295: 2'1 Mt. de cadena con gancho y pin de acero
- PCA-1255: Bolsa de nylon con asas para 50 Mt. de cuerda de 12 mm. ó 100 Mt. de 10 mm.
- PCA-1259: 2X eslingas de 2'5 Mt. multiusos de 60 mm.
- PCA-1276: 2 mosquetones de zinc de alta calidad con cierre de acero anodizado.
- PCA-1282: Gancho de 7'9 mm. para cadenas de 6 ó 7'9 mm.