



**WALKER**MOWERS.**ES**



## Conoce las 7 razones por las que los profesionales eligen Walker



### Realizará su trabajo más rápido a la vez que logra un corte excelente

#### Diseño compacto



La Walker es una máquina de tamaño reducido especialmente diseñada para entrar y salir sin problemas de los lugares de más difícil acceso.

#### Maniobrabilidad



La Walker se desplaza inmediatamente hasta dónde Ud. quiera y con el mínimo esfuerzo gracias a su precisa combinación de palancas de dirección.



#### Equilibrio

La Walker es una máquina perfectamente equilibrada, lo que le permite desplazarse sin ningún problema sobre todo tipo de terrenos, llanos y con pendientes.



#### Agilidad

La poca agilidad sobre el terreno compromete en gran medida la eficiencia de un cortacésped; para Walker la agilidad no es una opción, sino un valor añadido.



#### Sistema de corte

La siega con una Walker es fácil, rápida y precisa. Con el grupo de corte en la parte delantera de la máquina, segar al límite de cualquier obstáculo se consigue sin ningún esfuerzo.



#### Accesibilidad

Gracias a su bajo perfil y grupo de corte frontal, los operarios de Walker podrán segar sin dificultades alrededor de árboles, por debajo de vallas y salvando todo tipo de obstáculos.



#### Visibilidad

Los operarios de Walker gozan de una visión completa de la zona a segar, del grupo de corte y de todo lo que les rodea, que es lo que facilita conseguir resultados de calidad.



### COMPACTA Y MANEJABLE

- Sistema de conducción que combina el control de la velocidad con las palancas de dirección, la Walker se maneja sólo con la punta de los dedos.
- Siega fácilmente zonas de difícil acceso, áreas estrechas, esquinas, alrededor de todo tipo de obstáculos.
- Los platos de corte "flotan" y permiten que la Walker se adapte a cualquier terreno por irregular que sea, gracias a una suspensión del plato muy flexible.



### PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y PRECISIÓN

- Radio de Giro Cero. Más maniobrabilidad = Más tiempo libre para otras tareas.
- Conducción dual mediante palancas de precisión, rápida y fácil maniobrabilidad.
- Eje de engranaje totalmente sellado que permite un mantenimiento rápido y sencillo del sistema de conducción.
- Rueda pivotante trasera bloqueable eléctricamente para la siega sobre taludes (opcional).
- Plato de corte frontal; total visibilidad de la zona a segar y fácil sorteo de obstáculos
- Platos de corte fácilmente intercambiables, para salida trasera a recogedor, lateral o mulching
- Fácil acceso a las partes mecánicas.





**PLATOS DE CORTE  
DISPONIBLES**



DC42RV-2 HD - ref. 800021

107 cm. recogida

DC48RV-2 HD - ref. 829342

122 cm. recogida

HD: Alta resistencia a impactos

El modelo «S» con la configuración básica de sus hermanas mayores y un motor más pequeño comparte la mayoría de las características de los modelos de alto rendimiento.

<b>MODELO</b>	S18
<b>Motor</b>	B&S Vanguard 2-cil. 18 cv
<b>Tipo carburante</b>	Gasolina sin plomo
<b>Capacidad depósito</b>	15'1 lt.
<b>Sist. refrigeración</b>	Por aire
<b>Sist. lubricación</b>	Mecánica
<b>Batería</b>	12 V
<b>Transmisión</b>	Hidrostática
<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí

<b>Velocidad</b>	0 - 11'9 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
<b>Radio de giro</b>	0º
<b>Transmisión cuchillas</b>	Cardan mecánico
<b>Turbina</b>	De acero de 3 aspas
<b>Capacidad recogedor</b>	246 lt.
<b>Señal acústica llenado</b>	Sí
<b>Sist. llenado total recogedor</b>	Sí
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	118 x 110 x 226'5 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	<b>289 kg.</b>

A29 (830299):

Nuevo sistema opcional de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario.



**UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE  
UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO**

Su potente motor con tecnología EFI (inyección directa) responde a las exigencias del profesional con total eficiencia además de suponer un importante ahorro en combustible.

**WALKER T27i**  
**800039**


<b>PLATOS DE CORTE DISPONIBLES</b>	DC42RV-2 HD - ref. 800021 <b>107 cm. recogida</b> DC42V-1 - ref. 829349 <b>107 cm. recogida</b> DC48RV-2 HD - ref. 829342 <b>122 cm. recogida</b> DC52RV-2 - ref. 850509 <b>132 cm. recogida</b>  HD: Alta resistencia a impactos
------------------------------------	--

Asiento con suspensión  
6103-24  
(ref. 830620)  
opcional



<b>MODELO</b>	T27i
<b>Motor</b>	Kohler Command Pro bicilíndrico ECH749 EFI 26'5 cv
<b>Tipo carburante</b>	Gasolina sin plomo
<b>Capacidad depósito</b>	18 lt.
<b>Sist. refrigeración</b>	Por aire
<b>Sist. lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V – 35 AH
<b>Transmisión</b>	Hidrostática
<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí

<b>Velocidad</b>	0 - 11'3 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
<b>Radio de giro</b>	0º
<b>Transmisión cuchillas</b>	Cardan mecánico
<b>Turbina</b>	De acero de 3 aspas
<b>Capacidad recogedor</b>	352 lt.
<b>Señal acústica llenado</b>	Sí
<b>Sist. llenado total recogedor</b>	Sí
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	124 x 124 x 231 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	361 kg.

Nuevo sistema opcional de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [A23 (830278) para 107 cm., A24 (830226) para 122 cm. y A25 (830698) para 132 cm.]



**UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE**  
**UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO**



<b>PLATOS DE CORTE DISPONIBLES</b> 	DC42RV-2 HD - ref. 800021 107 cm. recogida DC42V-1 - ref. 829349 107 cm. recogida DC48RV-2 HD - ref. 829342 122 cm. recogida  HD: Alta resistencia a impactos
--	--

Eficiencia probada para segadoras profesionales

Su motor diésel Kubota n.º 1 asegura larga vida y ahorro en combustible.

MODELO	D21d
<b>Motor</b>	Kubota D722 3 cilindros 21 cv
<b>Tipo carburante</b>	diésel
<b>Capacidad depósito</b>	18 lt.
<b>Sist. refrigeración</b>	Por agua
<b>Sist. lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V – 41 AH
<b>Transmisión</b>	Hidrostática
<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí

<b>Velocidad</b>	0 - 11'3 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
<b>Radio de giro</b>	0º
<b>Transmisión cuchillas</b>	Cardan mecánico
<b>Turbina</b>	De acero de 3 aspas
<b>Capacidad recogedor</b>	352 lt.
<b>Señal acústica llenado</b>	Sí
<b>Sist. llenado total recogedor</b>	Sí
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	124 x 124 x 231 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	435 kg.

Nuevo sistema opcional de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [A23 (830278) para el plato de 107 cm. y A24 (830226) para el plato de 122 cm.]



UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE  
 UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO



**PLATOS DE CORTE  
DISPONIBLES**



DM42-R - ref. 800060  
107 cm. mulching

DM48-R - ref. 800062  
122 cm. mulching

**Opcional:**

- Luces LED
- Asiento comfort



<b>MODELO</b>	R22
<b>Motor</b>	Kohler KT720 monocilíndrico 22 cv
<b>Tipo carburante</b>	Gasolina sin plomo
<b>Capacidad depósito</b>	11 lt.
<b>Sistema refrigeración</b>	Por aire
<b>Sistema lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V
<b>Transmisión</b>	Hidrostática


<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí
<b>Velocidad</b>	0 - 10 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
<b>Radio de giro</b>	0°
<b>Transmisión cuchillas</b>	Correas
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	107 x 152 x 244 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	183 kg.

**Accesorio más demandado con este modelo:**

Abonadora frontal **A39** de 55 kg. de capacidad  
(accionamiento eléctrico)



**UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE  
UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO**


**Opcional:**

- Luces LED
- Asiento comfort


**PLATOS DE CORTE  
DISPONIBLES**

**DM42A-2 HD - ref. 829250**
**107 cm. mulching**
**DM48-2 HD - ref. 850598**
**122 cm. mulching**
**DM52-2 HD - ref. 000000**
**132 cm. mulching**
**HD: Alta resistencia a impactos**


<b>MODELO</b>	B23
<b>Motor</b>	Kohler Command Pro CH680 2-cil. 22'5 cv
<b>Tipo carburante</b>	Gasolina sin plomo
<b>Capacidad depósito</b>	17'8 lt.
<b>Sistema refrigeración</b>	Por aire
<b>Sistema lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V
<b>Transmisión</b>	Hidrostática

<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí
<b>Velocidad</b>	0 - 13 km/h infinitamente variable
<b>Radio de giro</b>	0°
<b>Transmisión cuchillas</b>	Correas
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	100 x 125 x 230 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	272 kg.





**PLATOS DE CORTE  
DISPONIBLES**



DR52B-3 - ref. 850621  
 132 cm. salida trasera

DR64B-3 - ref. 829222  
 162 cm. salida trasera

Cortacésped Front-Mount (grupo de corte frontal) rápido y de precio equivalente al de cualquier Mid-Mount (grupo de corte bajo la máquina) pero de diseño muy superior!!

<b>MODELO</b>	H27i
<b>Motor</b>	Kohler Command Pro ECH749 EFI 26'5 cv
<b>Tipo carburante</b>	Gasolina sin plomo
<b>Capacidad depósito</b>	35'6 lt. (en 2 tanques)
<b>Sistema refrigeración</b>	Por aire
<b>Sistema lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V
<b>Transmisión</b>	Hidrostática

<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí
<b>Velocidad</b>	0 - 16 km/h infinitamente variable
<b>Radio de giro</b>	0°
<b>Transmisión cuchillas</b>	Correas
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	120 x 168 x 274 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	340 kg.





<b>PLATOS DE CORTE DISPONIBLES</b>	DR52B-3 - ref. 850621 132 cm. salida trasera  DR64B-3 - ref. 829222 162 cm. salida trasera
------------------------------------	--

Cortacésped Front-Mount (grupo de corte frontal) rápido y de precio equivalente al de cualquier Mid-Mount (grupo de corte bajo la máquina) pero de diseño muy superior!!

<b>MODELO</b>	H24di
<b>Motor</b>	Kohler KDW1003 23'7 cv
<b>Tipo carburante</b>	Diésel
<b>Capacidad depósito</b>	35'6 lt. (en 2 tanques)
<b>Sistema refrigeración</b>	Líquido
<b>Sistema lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V
<b>Transmisión</b>	Hidrostática

<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí
<b>Velocidad</b>	0 - 16 km/h infinitamente variable
<b>Radio de giro</b>	0°
<b>Transmisión cuchillas</b>	Correas
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte y barra anti-vuelco)</b>	168 x 168 x 273 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	452 kg.



UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE  
 UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO



**8620-2:**  
Descarga basculante  
automática del recogedor  
accionable desde el puesto  
del operario  
(Para modelos T y D)



ref. 829363

## APEROS y ACCESORIOS

 <p>ref. 800116</p> <p>1'70 m.</p>	<p><b>A21:</b> Doble función hidráulica, para descarga basculante o en altura sobre camión o remolque; levanta, desplaza y vacía a una altura de hasta 1'70 m. (Para modelos T y D)</p>	 <p>ref. 830359</p>	<p><b>8500-2:</b> Deflector para no recogida que permite la expulsión trasera sin almacenaje en el recogedor (Para modelos T y D)</p>
 <p>ref. 851111</p>	<p><b>A19:</b> Contenedores a medida especialmente adaptados para un vaciado más cómodo de los restos de siega (Para modelos T y D)</p>	 <p>ref. 830700</p>	<p><b>A39:</b> Abonadora frontal de 55 kg. de capacidad (accionamiento eléctrico) [Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.]</p>
 <p>ref. 851678</p>	<p><b>W300:</b> Trituradora de ramas a toma de fuerza frontal para modelos Walker de 16 cv min. y ramas de 8 cm. de diámetro máx. (rendimiento 5 m³/h.)</p>	 <p>ref. 829246</p>	<p><b>A10:</b> Rastrillo escarificador frontal de alambres de 102 cm. de ancho de trabajo (Para todos los modelos)</p>
 <p>ref. 829341</p>	<p><b>5597:</b> Rampa PVC para subir / bajar bordillos, etc... (se traslada sobre el plato de corte)</p>	 <p>ref. 830278 / 830226 / 830698</p>	<p><b>A23 / A24 / A25:</b> Sistema de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.] recogida</p>
 <p>ref. 829344 / 830621 / 830697</p>	<p><b>7989-14/5989-13/5989-14:</b> Kit de luces halógenas para trabajos en áreas de poca visibilidad o visión nocturna <b>7989-14:</b> Para mod. T y D <b>5989-13:</b> Para mod. B y H <b>5989-14:</b> Para mod. S <b>5989-15:</b> Para mod. R</p>	 <p>ref. 829777 / 830699</p>	<p><b>8070-6 (18X11-10)</b> <b>2070-5-C (23X10.5-12):</b> Rueda todo-terreno para mejor agarre en pendientes <b>8070-6:</b> Para mod. T, D y B <b>2070-5-6:</b> Para mod. H</p>
 <p>ref. 830314</p>	<p><b>7420-3:</b> Kit separador de ruedas pivotantes traseras (no incluye las ruedas); mejora la estabilidad en laderas y evita la marca de la rueda central (Para modelos T y D)</p>	 <p>ref. 829625</p>	<p><b>8540:</b> Bloqueador automático de las ruedas pivotantes; mejora la estabilidad en laderas y facilita la creación franjas rectas (Para modelos T y D)</p>